



COSTRUZIONE AUTOATTREZZATURE




***PONTE SOLLEVATORE A FORBICE ELETTRIDRAULICO
ELECTRO-HYDRAULIC SCISSORS LIFT
ELEKTROHYDRAULISCHE SCHERENHEBEBÜHNE
PONT ÉLÉVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE À CISEAU
PUENTE ELEVADOR DE TIJERA ELECTROHIDRÁULICO
ELEVADOR PANTOGRÁFICO (TIPO TESOURA) ELECTRO-HIDRÁULICO***

C 90 E


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

						C90E - C90ES - C90EI
Portata max.	Max. capacity	Tragfähigkeit max.	Portée max.	Capacidad máxima	Capacidade max	kg 3000
Tempo di salita	Lifting time	Hubzeit	Temps de montée	Tiempo de subir	Tempo de subida	sec 20
Tempo di discesa	Lowering time	Senkzeit	Temps de descente	Tiempo de bajada	Tempo de descida	sec 30
Potenza motore	Electric motor power	Motorleistung	Puissance du moteur	Potencia motor	Potência do motor	Kw 2,6

Mod.: C 90 E - C 90 ES



Mod.: C 90 EI



- Caratteristiche tecniche
- Funzionamento elettroidraulico
 - Sicure elettromeccaniche di stazionamento
 - Dispositivo salvapiedi elettrico
 - Comandi 24V bassa tensione
 - Boccola autolubrificante su tutti i movimenti
 - Autoallineamento delle pedane
 - Uso molto semplice

- Technical characteristics
- Electro-hydraulic functioning
 - Electro-mechanical safety locking devices
 - Electrically operated foot guard
 - 24V low voltage controls
 - Self-lubricating bush on all moving parts
 - Self-alignment platforms
 - Very easy to use

- Technische Eigenschaften
- Elektrohydraulische Funktionsweise
 - Elektromechanische Sicherheitseinrichtung
 - Elektrische Fußschutzeinrichtung
 - 24V - Niederstromsteuerung
 - Selbstschmierende Lager an allen beweglichen Teilen
 - Automatische Nivellierung der Plattform
 - Sehr einfache Bedienung

- Caractéristiques techniques
- Fonctionnement électrohydraulique
 - Sécurités électromécanique de stationnement
 - Dispositif électrique de protection des pieds
 - Commandes 24 V basse tension
 - Bague lubrifiée à vie sur tous les mouvements
 - Alignement automatique des rampes
 - Extrême simplicité d'utilisation


- Características técnicas
- Funcionamiento electrohidráulico
 - Dispositivos de seguridad electromecánicos de estacionamiento
 - Dispositivo eléctrico para evitar lesiones en los pies
 - Mandos 24V baja tensión
 - Casquillo autolubrificante en todos los movimientos
 - Autoalineación de las plataformas
 - Uso muy sencillo

- Características técnicas
- Funcionamento electro-hidráulico
 - Trancas de segurança eletromecânicas de pausa
 - Protecção dos pés operada electricamente
 - Comandos 24V baixa tensão
 - Casquilhos auto-lubrificantes em todas as partes móveis
 - Auto-alinhamento dos tablados
 - Uso muito simples


C 90 ES



OPTIONAL



Rampa salita lunga RSL - Long ramps RSL



Rampa salita corta RSC - Short ramps RSC



AGM-COS.MET - srl
 Sede legale: Via Casette, 3/B • Fraz. Almisano - 36045 LONIGO (Vicenza) Italy
 Destinazione merce e corrispondenza: Via Casette, 3/B • Fraz. Almisano - 36045 LONIGO (Vicenza) Italy
 Tel. ++39 0444 720622 • Fax ++39 0444 720623 • http://www.agm-cosmet.com • e-mail: agmcom@agm-cosmet.com