

# MS 68 – hebellose Reifenmontage *leverless tyre fitting*



- Topmodell für Pkw- und LLkw-Räder
- Montagekopf für hebellose Montage
- Sicheres Montieren mit integriertem Radlift
- *Top model for cars and light commercial vehicles*
- *Mounting head for leverless fitting*
- *Safe changing with integral wheel lift*

## Für harte Anforderungen und harte Reifen *For hard conditions and hard tyres*



Die MS 68 ist unser Topmodell für Standardreifen, PAX-Räder, RFT und UHPs. Die neue hebellose Technologie und die präzise Hydraulikeinheit zum gleichzeitigen Abdrücken beider Reifenwulste garantieren sicheres Arbeiten. Und der serienmäßige Pneumatiklift erleichtert die Aufnahme von schweren SUV- und Lkw-Rädern.

*The MS 68 is our top model for standard tyres, PAX wheels, RFTs and UHPs. The new leverless technology and the accurate hydraulic unit for simultaneous pressing down of both beads ensure safe working. And the pneumatic lift supplied as standard makes it easier to position the wheels of heavy SUVs and vans.*

Demonterke za gume  
Rakocevic Autoservisna oprema



### Hebellose Montagetechnik

Die neue hebellose Montagetechnik von Beissbarth bringt Ihnen ganz entscheidende Vorteile: schnell, komfortabel, präzise.

#### **Leverless tyre fitting**

*Beissbarth's new leverless mounting technology supplies crucial advantages: fast, easy to use, accurate.*



### Feinfühlig und präzise

Die zentrale Steuereinheit garantiert Ihnen eine einfache Bedienung, dank Hydraulik feinfühlig und präzise.

#### **Sensitive and accurate**

*The central control unit ensures ease of use, and with the hydraulic system it is sensitive and accurate too.*

## Detail Info

- Weiterentwickelte Abdrückrollen, optimal positioniert und aus dem Arbeitsbereich schwenkbar
- 2-stufiger Motor mit 1,7 PS
- Einfaches Aufspannen des Rades auf Mittenzentrierflansch
- Flansch austauschbar – z.B. für Felgen französischer Bauart
- Reifenschnellbefüllung serienmäßig
- Pneumatischer Radlift für SUVs bis 80 kg

## Detailed information


- *The advanced, optimally positioned pressure rollers can be tilted away from the working area*
- *2-step 1.7 HP motor*
- *Easy to clamp the wheel on the centring flange*
- *Replaceable flange, for example for French rim types*
- *Fast tyre inflation as standard*
- *Pneumatic wheel lift for SUVs up to 80 kg*

## Sonderzubehör Accessories



BB-Nr: 766 104 055

PKW Universalflansch mit Schwenkbolzen.  
*Car universal flange with swivelling bolt.*



BB-Nr: 931-145 213

Zentrierkonus Ø 89-132 mm für Off-Road und LLkw-Felgen.  
*Centering cone Ø 89-132mm for offroad and light truck rims.*



BB-Nr: 766 104 256

Adapterring aus Nylon zur Flanscherhöhung.  
*Nylon distance ring for height adaption of flange.*

## Technische Daten MS 68

### Anwendungsbereich

Max. Felgendurchmesser	30"
Max. Felgenbreite	22"

### Hydraulikeinheit

Max. Systemdruck	150 bar
Max. Abdrückkraft	~14.000 N (~1,4 t)

### Pneumatik

Systemdruck	8 – 12 bar
-------------	------------

### Motor

Stromversorgung	3~ 400 V, 50 – 60 Hz (andere Spannungen auf Anfrage)
Leistung	1,25 kW

### Radlift

Max. Hubgewicht	80 kg
-----------------	-------

### Abmessungen

Höhe	1.700 mm
Tiefe	1.850 mm
Breite	1.800 mm

### Arbeitsplatzbedarf

Tiefe	2.500 mm
Breite	2.500 mm

### Gewicht

490 kg

Änderungen in der Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten.

## Technical Data MS 68

### Clamping range

Max. rim diameter	30"
Max. rim width	22"

### Hydraulic unit

Max. system pressure	150 bar
Max. bead breaker force	~14,000 N (~1.4 t)

### Pneumatics

System pressure	8 – 12 bar
-----------------	------------

### Motor

Power supply	3~ 400 V, 50 – 60 Hz (non-standard voltages on request)
Capacity	1.25 kW

### Wheel lift

Max. load	80 kg
-----------	-------

### Dimensions

Height	1,700 mm
Depth	1,850 mm
Width	1,800 mm

### Operating space requirement

depth	2,500 mm
width	2,500 mm

### Weight

490 kg

We reserve the right to modify technical specifications and equipment.

Ihr Händler vor Ort:

*Local distributor:*

Beissbarth GmbH  
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe  
A Bosch Group Company  
Hanauer Straße 101  
80993 München (Munich, Bavaria)  
Germany

Tel. +49-89-149 01-0  
Fax +49-89-149 01-285/-240

www.beissbarth.com  
sales@beissbarth.com